



工作台尺寸	630mmx630mm	油壓源壓力	35kg/cm
工作台數(托盤)	2	微車鎖緊力	39200N/4000kgf
工作台螺絲孔	M16x2x32深x25孔	工作台下拉鎖緊力	364560N/3750kgf
旋轉直徑	ø800mm	定位精度	±5"
工作台等分	1°x360°	重複精度	±1"
最大工件負載	1200kg	重複精度(夾緊放鬆)	0.005mm
伺服馬達型式	FANUC α12i	盤面真平度	0.015mm
馬達轉數	3000r.p.m	盤面與滑塊面平行度	0.015mm
齒數比	1:180	中心孔同直度	0.01mm
分度盤最大轉數	16.6r.p.m	盤面偏差度	0.015mm
最小分度單位	1° (DEG)	盤面交換相互差	0.02mm

潭興精工企業有限公司

承認圖	客戶簽名
日期	

煩請確認簽名後回傳. 謝謝!!

設計	Danny	日期	2005.09.25	型號	ACI-630S-CT
審查	Danny	日期	2005.11.01	圖名	外型圖
核准		日期		圖號	AI630S-WY_oL
修正圖號	2021.04.07	黃美雅		比例	1:1
修正圖號	ACI-603-WY-OL\AI630-WY_oL	2018.10.19	黃美雅	版次	1
編號	更改內容	更改日期	更改者	潭興精工企業有限公司	