



工作台尺寸(mm) Worktable diameter F	φ500	
中心高度(mm) Center height	310	
中心孔直徑(mm) Center bore diameter	φ50H7	
貫穿孔直徑(mm) Through hole diameter	φ50	
工作台T型槽寬度(mm) Width of T-slot	18H7	
伺服馬達(3000rpm) Servo motor	FANUC	α12t
最小設定單位(deg) Minimum input increment	0.001	
減速比 Speed reduction ratio	1:180	
最高轉速(rpm) Table rotation speed	16.6	
最大工件負載(kg) Allowable load capacity	立(V.)	250
	臥(H.)	600
使用壓力(kg/cm ²) Drive pressure	35(Hyd.)	
分度精度(sec) Indexing accuracy	15	
重覆精度(sec) Repeatability	4	
重量(kg) Net weight	458	

A 矢向視圖

4-攻M16x2Px28深

接頭罩後方

- a: 油壓投入孔 3/8" H (Hydr Feed port)
- b: 注油孔 (Oil Feed port)
- c: 排油孔 (Oil drain Plug)
- d: 排氣孔 (Deaeration Plug)
- e: 油鏡 (Oil window)

潭興精工企業有限公司	
承認	客戶簽名
日期	日期
須請確認簽名後回傳, 謝謝!!	

設計	Jacko	日期	2008.02.19
審查		日期	
核准		日期	
修改	更正外型圖	2021.10.12	張珣榕
修改	修改機型及圖號 MN500L-03 > MN500_oL-03	2018.08.30	黃美雅
修改	實體木模已修改, 更改孔位為對稱, 由 20 - > 30	100.04.13	翁子明
編號	更改內容	更改日期	更改者

TANSHING		比例	—
潭興精工企業有限公司		版次	—
設計	日期	型號	MRNC-500
圖名	外型圖		圖號
		圖號	MN500_oL-04